

Economy

9.5 mm maschio/femmina



Informazioni tecniche	
Prodotto secondo:	Norma Europea parquet EN 13489 - 2017
Dimensioni:	9.5 x 70 x 470 mm
Strato nobile:	circa 2.5 mm
Struttura:	2-strati; strato nobile in legno massello e strato di base in HDF TStrato nobile circa 2.5 mm Strato di base 7.0 mm
Tavole / m ² per pacco:	64 listelli destri / 2.11
Pacchi / m ² per pallet:	36/ 75.96
Tavole gent per pacco/ lunghezza minima (mm):	2/ 235
Peso per pacco/ pallet in kg:	16.50/ 594
Riscaldamento a pavimento:	Idoneo
Reazione al fuoco ¹⁾ :	Cfl-s1 in base alla specie legnosa ed alla finitura
Contenuto di formaldeide ²⁾ :	E1
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) ²⁾ :	n.d.
Densità kg/ m ² ²⁾ :	circa 600
Performance antiscivolo:	Live Matt USRV 29 ⁶⁾ R9 ⁷⁾ Live Natural USRV 40 ⁶⁾ R10 ⁷⁾
Resistenza all'abrasione:	Live Matt 70/ 1100 ³⁾ Live Matt 100 ⁴⁾
Conducibilità termica ²⁾ :	0.15 W/ (m·K)
Resistenza termica ⁵⁾ :	0.067 m ² · K/ W



Strato nobile: legno massello

Strato di base: HDF



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ secondo DIN EN 13501-1, ²⁾ secondo DIN 14342, ³⁾ secondo ENV 13696,

⁴⁾ secondo DIN 68861, ⁵⁾ secondo EN 12524, ⁶⁾ secondo CEN/TS 15676, ⁷⁾ secondo DIN EN 51130