

Plank Fineline

14 mm Click



Informazioni tecniche	
Prodotto secondo:	Norma Europea parquet EN 13489 - 2017
Dimensioni:	14 x 138 x 2200 mm
Strato nobile:	circa 3.5 mm
Struttura:	3 strati: strato nobile in legno massello, strato intermedio e strato di base in Abete Strato nobile circa 3.5 mm Strato intermedio 8.8 mm Strato di base 1.7 mm
Tavole / m ² per pacco:	10/ 3.04
Pacchi / m ² per pallet:	42/ 127.68
Tavole gent per pacco/ lunghezza minima (mm):	-
Peso per pacco/ pallet in kg:	23.50/ 987
Riscaldamento a pavimento:	Idoneo
Reazione al fuoco ¹⁾ :	Cfl-s1 e Dfl-s1 in base alla specie legnosa ed alla finitura
Contenuto di formaldeide ²⁾ :	E1
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) ²⁾ :	n.d.
Densità kg/ m ³ ²⁾ :	circa 600
Performance antiscivolo:	Live Matt USRV 33 ⁶⁾ R9 ⁷⁾ Live Natural levigato USRV 59 ⁶⁾ R10 ⁷⁾ Live Natural spazzolato USRV 45 ⁶⁾ R10 ⁷⁾ Live Pure spazzolato USRV 91 ⁶⁾ R11 ⁷⁾
Resistenza all'abrasione:	LivLive Matt 70/ 1100 ³⁾ Live Matt 100 ⁴⁾
Conducibilità termica ²⁾ :	0.15 W/ (m·K)
Resistenza termica ⁵⁾ :	0.093 m ² · K/ W

5G
Click
System



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ secondo DIN EN 13501-1, ²⁾ secondo DIN 14342, ³⁾ secondo ENV 13696,

⁴⁾ secondo DIN 68861, ⁵⁾ secondo EN 12524, ⁶⁾ secondo CEN/TS 15676, ⁷⁾ secondo DIN EN 51130