

# Chaletino

20 mm maschio/femmina



Informazioni tecniche	
Prodotto secondo:	Norma Europea parquet EN 13489 - 2017
Dimensioni:	20 x 300 x 2750 mm
Strato nobile:	circa 4.5 mm
Struttura:	3 strati: strato nobile in legno massello, strato intermedio e strato di base in Abete Strato nobile circa 4.5 mm Strato intermedio 10.5 mm Strato di base 5.0 mm
Tavole / m <sup>2</sup> per pacco:	2/ 1.65
Pacchi / m <sup>2</sup> per pallet:	30/ 49.50
Tavole gent per pacco/ lunghezza minima (mm):	-
Peso per pacco/ pallet in kg:	18/ 702
Riscaldamento a pavimento:	Idoneo
Reazione al fuoco <sup>1)</sup> :	Dfl-s1
Contenuto di formaldeide <sup>2)</sup> :	E1
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) <sup>2)</sup> :	n.d.
Densità kg/ m <sup>3</sup> <sup>2)</sup> :	circa 600
Performance antiscivolo:	Live Natural levigato USRV 59 <sup>6)</sup> R10 <sup>7)</sup> Live Natural spazzolato USRV 45 <sup>6)</sup> R10 <sup>7)</sup>
Conducibilità termica <sup>2)</sup> :	0.14 W/ (m·K)
Resistenza termica <sup>5)</sup> :	0.143 m <sup>2</sup> · K/ W



DOP 4658



<sup>1)</sup> secondo DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> secondo DIN 14342, <sup>3)</sup> secondo ENV 13696,

<sup>4)</sup> secondo DIN 68861, <sup>5)</sup> secondo EN 12524, <sup>6)</sup> secondo CEN/TS 15676, <sup>7)</sup> secondo DIN EN 51130