

Prestige

10 mm maschio/femmina



| Informazioni tecniche | |
|---|--|
| Prodotto secondo: | Norma Europea parquet EN 13489 - 2017 |
| Dimensioni: | 10 x 70 x 470 mm |
| Strato nobile: | circa 3.5 mm |
| Struttura: | 2-strati; strato nobile in legno massello e Strato di base in Abete Strato nobile circa 3.5 mm Strato di base 6.5 mm |
| Tavole / m² per pacco: | 40 listelli destri / 40 listelli sinistri / 2.63 |
| Pacchi / m² per pallet: | 36/ 94.68 |
| Tavole gent per pacco/ lunghezza minima (mm): | 2/ 235 |
| Peso per pacco/ pallet in kg: | 14/ 522 |
| Riscaldamento a pavimento: | Idoneo |
| Reazione al fuoco ¹⁾: | Cfl-s1 in base alla specie legnosa ed alla finitura |
| Contenuto di formaldeide ²⁾: | E1 |
| Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) ²⁾: | n.d. |
| Densità kg/ m³ ²⁾: | circa 600 |
| Performance antiscivolo: | Live Matt USRV 33 ⁶⁾ R9 ⁷⁾ Live Natural USRV 59 ⁶⁾ R10 ⁷⁾ |
| Resistenza all'abrasione: | Live Matt 70/ 1100 ³⁾ Live Matt 100 ⁴⁾ |
| Conducibilità termica ²⁾: | 0.15 W/ (m·K) |
| Resistenza termica ⁵⁾: | 0.067 m ² · K/ W |



— Strato nobile: legno massello
— Strato di base: Abete



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ secondo DIN EN 13501-1, ²⁾ secondo DIN 14342, ³⁾ secondo ENV 13696,

⁴⁾ secondo DIN 68861, ⁵⁾ secondo EN 12524, ⁶⁾ secondo CEN/TS 15676, ⁷⁾ secondo DIN EN 51130