

Chevron

14 mm maschio/femmina



| Informazioni tecniche | |
|---|--|
| Prodotto secondo: | Norma Europea parquet EN 13489 - 2017 |
| Dimensioni: | 14 x 138 x 611 mm |
| Strato nobile: | circa 3.5 mm |
| Struttura: | 3 strati: strato nobile in legno massello, strato intermedio e strato di base in Abete Strato nobile circa 3.5 mm Strato intermedio 8.8 mm Strato di base 1.7 mm |
| Incastro: | Maschio/ femmina |
| Posa: | da incollare |
| Tavole / m² per pacco: | 10/ 0.84 Plancia A e plancia B come articoli separati |
| Pacchi / m² per pallet: | 49/ 41.16 |
| Tavole gent per pacco/ lunghezza minima (mm): | - |
| Peso per pacco/ pallet in kg: | 10/ 490 |
| Riscaldamento a pavimento: | Idoneo |
| Reazione al fuoco ¹⁾: | Dfl-s1 |
| Contenuto di formaldeide ²⁾: | E1 |
| Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) ²⁾: | n.d. |
| Densità kg/ m³ ²⁾: | circa 600 |
| Performance antiscivolo: | Live Natural spazzolato USRV 45 ⁶⁾ R10 ⁷⁾ |
| Resistenza all'abrasione: | - |
| Conducibilità termica ²⁾: | 0.15 W/ (m·K) |
| Resistenza termica ⁵⁾: | 0.08 m ² · K/ W |



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ secondo DIN EN 13501-1, ²⁾ secondo DIN 14342, ³⁾ secondo ENV 13696,

⁴⁾ secondo DIN 68861, ⁵⁾ secondo EN 12524, ⁶⁾ secondo CEN/TS 15676, ⁷⁾ secondo DIN EN 51130