

Prestige

10 mm Nut/Feder



Technische Daten	
Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017
Dielenformat:	10 x 70 x 470 mm
Deckschicht:	ca. 3,5 mm
Aufbau:	2-schichtig; Deckschicht aus Edelholz und Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Unterlage 6,5 mm
Dielen Anzahl/ m ² pro Paket:	40 rechte Stäbe/ 40 linke Stäbe/ 2,63
Paket Anzahl/ m ² pro Palette:	36/ 94,68
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	2/ 235
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	14,5/ 522
Fußbodenheizung:	Sehr gut geeignet
Brandverhalten ¹⁾ :	Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Holzart und der Oberflächenbehandlung
Formaldehydabgabe ²⁾ :	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	nicht nachweisbar
Dichte kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Rutschverhalten:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Abriebfestigkeit:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Wärmeleitfähigkeit ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand ⁵⁾ :	0,067 m ² · K/ W



Deckschicht: Edelholz
Unterlage: Fichtenholz

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ nach DIN EN 13501-1, ²⁾ nach DIN 14342, ³⁾ nach ENV 13696,

⁴⁾ nach DIN 68861, ⁵⁾ nach EN 12524